790
据付板引掛部
前面パネル
配管ブッシング
(別ピース)
ノックアウト方式
77
8
62
312
ドレンホース
機外長0.54m
補助配管(機外長0.35m)
フレア φ9.52
補助配管(機外長0.4m)
フレア φ6.35
(断熱材外径)
φ28
φ14
(内径)
φ16
(外径)
(ドレンホース先端寸法)
プラズマイオンチャージャー(空清)
790
ダストボックス
電源コード
279
(停止時)
293
62
77
8
配管ブッシング
(別ピース)
ノックアウト方式
機種名
プラグ形状
電源コード機外長(m)
使用電源
562NR
1.3
単相200V
明るさサーチセンサー
(運転時)
＊上下風向
ルーバー
下限位置
4.2
62
銘板
18
77
77
37
開閉パネル
20
100
吹出口開口部
までの寸法
100
590
100
450
312
埋込ボルト用穴
φ8～φ10用
引掛部
(天井面までの距離)
(推奨80以上65以上)
据付桟外形線
(別売品)
据付場所に余裕のある場合は
アフターサービスのため推奨
寸法で据え付けてください。
46
12
(壁面までの距離)
130以上
(推奨160以上)
(壁面までの距離)
130以上
(推奨180以上)
53(φ80)
45.5(φ65)
φ80
φ65
下部引掛部
下部引掛部
据付桟外形線
(別売品)
据付板中心線
据付板外形線
本体中心線
330
330
790
45.5(φ65)
53(φ80)
前面パネル色仕様
(W) : プレシャスホワイト
機種名
リモコン型名
562NR
WH-UB01NJ
ワイヤレスリモコン
136
55
16.5
リモコンホルダー
113
60
5
(単位:mm)
適用機種
RAS-562NR(W)
図面番号
SC1A11200
品名
東芝ルームエアコン
外形図
尺度
図法
三角法
東芝ホームアプライアンス株式会社
TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION
FUJI